

Vinylkleber VR160

Produkt, Chemisch-physische Eigenschaften, Verwendungsart und Hinweise.



Produkt

Handelsbezeichung VR160

Beschreibung

Kleber für das Verschließen von Schachteln, Verbindung von Papier und Karton, mit kürzerer Zeit der Öffnung und Haftzeit und mit guter Anfangsklebkraft.

Basis

Vinyl Azetat Homopolymer

Chemisch-physische Eigenschaften

Aussehen

Milchige Flüssigkeit, leicht zähflüssig.

Feststoffgehalt

52,0% ± 1,5

Viskosität Brookfield

(RVT 20 RPM. Bei 20 °C drehend n°3)

1.400 - 1.700 mPa.s

рΗ

4 - 7

Emulgiersystem

nicht ionisch.

Mindestfilmbildetemperatur (MFT)

1°C

Aussehen des Films

Weiß, mit guter Plastizität, ohne Klebrigkeit auf der Oberfläche.

Lagerung

12 Monate in original-verschlossener Verpackung, die in kühlen und trockenen Räumen nicht unter 10°C gelagert wird.

Verpackung

25-kg-Eimer und 1000-Kg-Zisternen.

Verwendungsart und Hinweise

Die PVA-Kleber können sowohl manuell als auch automatisch mit den dafür vorgesehenen Sprüh- oder Radgeräten.

Einige Kleber können ja nach ihrer Zähflüssigkeit und Festigkeit nur mit einem oder anderem System verwendet werden (siehe die technischen Datenblätter).

Die vorgeschlagenen Formeln eignen sich für die wichtigsten Anwendungen und Bedürfnisse beim Verschließen von Kartonschachteln auf schnellen Maschinen sowie in der Keramikbranche für Mosaiken auf Netzen aus Kraft Papier oder aus Glasfasern

www.stickcol.com

info@stickcol.com

Sitz: Via del Lavoro, 42 Zona Industriale N. 5 41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT Kontakte: Tel: +39 0536843990 Fax: +39 0536845198 Skype: stickcol E-Mail:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com